

MULTITUBE- PADOTUSVENTTIILI

Multitube-padotusventtiili on tarkoitettu asennettavaksi viemärilinjastoon suojaamaan takaiskuilta ja tulvimiselta.





Ominaisuudet

- *Tiivis:* maks. padotuskorkeus 10 m (1 bar).
- *Kevyt:* nopea ja helppo asentaa, useimmat koot ovat yhden henkilön käsiteltävissä.
- *Korroosionkestävä:* materiaalilla korkea korroosio- ja UV-kestävyys.
- *Monipuolinen:* soveltuu kaikkien putkien liittämiseen (PVC, PEHD, kuitusementti, SG-valurauta, betoni jne.).
- *Materiaalit:* runko lasikuidulla vahvistettu polyesteri, POM sekä EPDM (saatavana myös NBR).
- Toimitetaan valmiina asennettavaksi toleranssiliittimillä varustettuna. Tästä syystä tilattaessa on mainittava putkimateriaali ja putken ulkohalkaisija.

**Multitube-padotusventtiili
soveltuu kaikkien
putkien liittämiseen.**

	DN	A	B	C	D	E	Paino (kg)
Multitube 250-	250	485	455	730	260	60	15
Multitube 315-	300	490	470	825	320	35	16
Multitube 400-	400	600	610	900	410	30	32
Multitube 500-	500	730	700	1230	515	40	59



Saint-Gobain PAM

Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA | Strömberginkuja 2, 00380 HELSINKI
Puh. 0207 424 600 | etunimi.sukunimi@saint-gobain.com | info.pamline@saint-gobain.com

Tuotteet ja lisätietoja osoitteessa pamline.fi