

## Multi-padotusventtiili

Multi-padotusventtiili on tarkoitettu asennettavaksi viemäriinjastoon suojaamaan takaiskuilta ja tulvimiselta.

### OMINAISUUDET:

- **Tiivis:** Max padotuskorkeus 10 m (1 bar)
- **Kevyt:** Nopea ja helppo asentaa, useimmat koot ovat yhden henkilön käsiteltävissä
- **Korroosion kestävä:** Materiaalilla korkea korroosio- ja UV-kestävyys
- **Monipuolinen:** Soveltuu kaikkien putkien liittämiseen (PVC, PEHD, kuitusementti, sg-valurauta, betoni jne.)
- **Materiaalit:** Runko lasikuidulla vahvistettu polyesteri, POM sekä EPDM (saatavana myös NBR)
- Toimitetaan valmiina asennettavaksi toleranssiliittimillä varustettuna. Tästä syystä tilattaessa on mainittava putkimateriaali ja putken ulkohalkaisija.

	DN	A	B	C	D	E	Paino
MULTI-250-...	250	485	455	730	260	60	15,00
MULTI-315-...	300	490	470	825	320	35	16,00
MULTI-400-...	400	600	610	900	410	30	32,00
MULTI-500-...	500	730	700	1230	515	40	59,00

