

KYLMÄVESIMITTARI 420 pystyputkeen DN 15-40



- Kylmävesimittari märkälaskijalla pystyputkeen DN 20-40
- MID hyväksytty, luokka R80
- Erinomainen metrologinen suorituskyky
- Pieni painehäviö
- Pieni käyntiinlähtövirtaus
- Kestävä rakenne
- Varustettu HRI-optiolla
- Runko maalattu

Nimellisvirtaus Q_3	m ³ /h	2,5	4	6,3	10	16
Nimelliskoko DN	mm	15, 20	15, 20, 25	25	32	40
Tyyppi	-	Märkälaskija				
Näyttö	m ³	10 ⁵				
Pienin lukema	l	0,05				
Sallittu suurin paine	bar	16				
Käyttöpaine	bar	0,3 - 16				
Painehäviö	bar	0,63				
Lämpötila-alue	°C	T 50				
Suojaetäisyydet	-	U0, D0				
Asennusasento	-	Pystyputkeen				
Liitos		≥ G ³ / ₄ B	≥ G ³ / ₄ B	≥ G ¹ / ₂ B	≥ G2B	
Pituus	mm	≥ 105	≥ 105	≥ 150	≥ 200	
Elektromagneettiset ympäristöt	-	E1				

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Pipe Systems

Nuijamiestentie 3 A, 00400 HELSINKI
 Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
 Puh. 0207 424 600 • fax 0207 424 601
 sgps.finland@saint-gobain.com • www.sgps.fi

