

KYLMÄVESIMITTARI 420 PYSTYPUTKEEN DN 15-40

- Kylmävesimittari märkälaskijalla pystyputkeen DN 15-40.
- MID-hyväksytty, luokka R80.
- Erinomainen metrologinen suorituskyky.
- Pieni painehäviö.
- Pieni käyntiinlähtövirtaus.
- Kestävä rakenne.
- Varustettu HRI-optiolla.
- Runko maalattu.



Nimellisvirtaus Q_3 (m^3/h)	2,5	4	6,3	10	16
Nimelliskoko DN (mm)	15,20	15,20,25	25	32	40
Tyyppi	Märkälaskija				
Näyttö (m^3)	10 ⁵				
Pienin lukema (l)	0,05				
Sallittu suurin paine (bar)	16				
Käyttöpaine (bar)	0,3-16				
Painehäviö (bar)	0,63				
Lämpötila-alue (°C)	T 50				
Suojaetäisyydet	U0, D0				
Asennusasento	Pystyputkeen				
Liitos	≥ G ³ / ₄ B	≥ G ³ / ₄ B	≥ G ¹ / ₄ B	≥ G2 B	
Pituus (mm)	≥ 105	≥ 105	≥ 150	≥ 200	
Elektromagneettiset ympäristöt	E1				

Saint-Gobain PAM

Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA | Strömberginkuja 2, 00380 HELSINKI

Puh. 0207 424 600 | etunimi.sukunimi@saint-gobain.com | info.pamline@saint-gobain.com

Tuotteet ja lisätietoja osoitteessa pamline.fi