

TAG 32 on SG-valurautainen putkijärjestelmä viettoviemäröintiin. TAG 32 -putki on erittäin kestävä, joustava sekä suorituskykyinen.



Kestävä ja pitkäikäinen

TAG 32 -valurautaputken suuri rengasjäykkyys tekee siitä lujan ja pitkäikäisen putken viettoviemäröintiin. Viettoviemäröinnissä on erityisen tärkeää, että putki ei taivu eikä ovalisoidu, ja että muhviilitokset ovat ehdottoman tiiviitä. SG-valuraudan joustavuus tekee TAG 32 -putkesta erittäin kestävä, myös epävakaisissa maaperissä ja suurissa peittosyvyyksissä.

TAG 32 soveltuu pinnoitteidensa ansiosta lähes kaikkiin maaperiin. Sileä epoksoitu sisäpinta estää adheesion syntymisen ja parantaa putken hydraulisia ominaisuuksia.

Kevyt ja helppo asentaa

TAG 32:n valmistuksessa on pyritty mahdollisimman vähäiseen materiaalin käyttöön, suorituskyvyn kuitenkin kärsimättä. Siten putkesta on saatu kevyt ja helposti käsiteltävä. Putket liitetään yksinkertaisella muhviilitoksella ilman erikoistyökaluja.

Monipuoliset liitososat

TAG 32 -järjestelmään on saatavana valmiit liitososat, joilla yhdistetään järjestelmä muihin materiaaleihin.

- SG-putkijärjestelmä viettoviemäröintiin.
- Jätevesille pH 3-11.
- DN 150-300.
- *Ulkopinnoite*: sinkki (200 g/m²) ja epoksi (70 µm).
- *Sisäpinnoite*: punaruskea epoksi (300 µm).
- *IM-tiiviste*: NBR.
- *Rengasjäykkyys*: SN 32 (32 kN/m²).
- *Kulmapoikkeama*: 4°.
- *Asennussyvyys*: 0,8-12 m.
- EN 598, EN 476, EN 1610 ja EN 681-1 -standardien mukainen.

Tekniset tiedot

DN	150	200	250	300
Ulkohalkaisija (mm)	170	222	274	326
Seinämävahvuus (mm)	3,4	3,4	4,1	4,8
Putken pituus (m)	6	6	6	6

