

YHTEIDEN SYMBOLIT

Selitys

A = Laippahaara (90°)

B = Muhvihaara (90°)

C = Muhvihaara (45°)

E = Muhvi-laippa

e = Epäkeskeinen

F = Laippa

I = Sisäkierre haara (ks. MMI)

I = Pistopää (ks. EXI)

K = Kulma (11,25°; 22,5°; 30°; 45°)

M = Muhvi

N = Ankanjalka kulma

Q = Kulma (90°)

R = Supistus



















S = Sivusiirto

T = Laippahaara (90°)







U = Jatkoliitin

X = Sokea laippa


Muhviyhteet

	E
	E pitkä
	EU pituuden säätö ±30/40 mm
	F
	MMA
	MMB
	MMC
	MMD
	MMI
	MMR
	MMK
	MMQ
	EN
	ENI
	EX
	EXI
	A
	B

Muhviyhteet jatkoa

	MI
	IT
	MMBB
	U
	MK
	MQ

Laippayhteet

	FF
	T
	FFR
	FFK
	FFQ
	Takaiskuventtiili
	Laipallinen tarkastusluukku
	FF laippaputki tartuntalaipalla
	N
	NI
	X
	XI
	XR
	TT
	Laipallinen ylivuotohaara
	S



Saint-Gobain Finland Oy/PAM