



### Mittatiedot

Tuotenumero	DN (mm)	De (mm)	L (mm)	Kiristysmomentti (Nm)	Paino (kg)
S9123-0050	50	63	180	30	4,7
S9123-0080	80	90	190	30	5,8
S9123-0100	100	110	190	30	6,7
S9123-0150	150	160	230	30	13,0
S9123-0200	200	225	276	50	20,0
S9123-0250	250	280	310	50	23,2
S9123-0300	300	315	368	50	32,0

### Materiaalit

Nro	Osa	Materiaali
1	Runko	Sg-valurauta EN-GJS-500-7
2	Laippa	EN 1563:2012, epoksinnoite 250 µm
3	Kiristysrenkas	Messinki CuZn39PbAl1-B EN 1982:2010
4	Tiiviste	EPDM ISO 1629:2005
5	Pultit	Teräs A2 EN ISO 4017:2011
6	Aluslevyt	Teräs A2 EN ISO 7091:2003
7	Putki	PE EN ISO 1872-1:2000

### Tekniset tiedot

- Messinkinen lukkorengas
- Kaikki osat ovat korroosiosuojattuja
- Epoksinnoite 250 µm, GKS sertifioitu
- Paineluokka PN 16
- Käyttölämpötila 50 °C

### Asennus

- Huom. Asennuksessa on käytettävä tukiholkkia.
- Katkaise putki ja tee viiste. Varmista, että putkessa ei ole naarmuja tiivistealueella.
- Merkitse asennussyvyys L/2-15mm putkeen.
- Löysää kiristysrenkaan pultit, mutta älä pura liitosta.
- Varmista, että lukkorengas liikkuu vapaasti.
- Rasvaa tiiviste juomavesihyväksytyllä liukuaineella.
- Työnnä putki liittimeen oikeaan asennussyvyyteen.
- Kiristä pultit ristikkäin (ks. kiristysmomentit taulukosta).