

VESIMITTARIEN HUONEISTONÄYTTÖ LANGALLINEN M-BUS



Huoneistonäyttö langallisiin Saint-Gobain PAM Finland M-Bus vedenmittausjärjestelmiin

Huoneistonäyttö vedenmittaustiedon esittämiseen, varustettu lämpötila- ja kosteusanturein.

Yhteensopiva Saint-Gobain PAMin M-Bus huoneistokohtaisen vesimittarivalikoiman kanssa.

Tekniset tiedot

Mitat (leveys 80 mm, korkeus 80 mm, syvyys 25 mm). Paino 75 g. Seinäasennus. IP30.

Virtalähde ja tiedonsiirtotiedot

M-Bus slave (EN 13757), baud rate 300 & 2400 bit/s. Virransyöttö väyläkaapeloinnista. 21-42 VDC.

Anturien ominaisuudet

Lämpötila-anturi, mittausalue 0...+50 °C, Virhemarginaali → 10°C...30°C: ±0.2°C / 0°C...10°C: ±0.4°C

/ -10°C...0°C: ±0.5°C/ alle -10° tai yli +30°: ± 1.5°C. **Kosteusanturi**, mittausalue 0...100 % RH,

Virhemarginaali → 10 % RH...90 % RH: ±2 % RH / alle 10 % RH tai yli 90 % RH: ±4 % RH

Käyttöolosuhteet

Sisätiloihin. Lämpötila 0°...+50°C. Ilmankosteus 0...95% RH, ei kondensoiva. Altitudi 0-2000 m.

Varastointilämpötila -40°...+85°C

Hyväksyntä (EMC) EN 61000-6-2, EN 61000-6-3



Saint-Gobain PAM Finland Oy

Merstolantie 16, 29200 Harjavalta • Finland

Tel. +358 (0)207 424 600 • info.pamline@saint-gobain.com • www.pamline.fi
VAT FI32985115

