

## Palovaroitin ORIGIN LoRaWAN



### ORIGIN palovaroitin langattomalla LoRaWAN tiedonsiirrolla

ORIGIN palovaroitin soveltuu asuin- ja liiketilojen varustamiseksi palovaroittimella. Langattoman tiedonsiirron ansiosta laitteen kunnonvalvonta voidaan suorittaa myös etäyhteydellä ilman tarvetta säännölliseen fyysiseen tarkastukseen.

Ilmaisina on varustettu akustisella hälytyssignaalilla (85 dB(A) kolmen metrin etäisyydellä) sekä merkkivaloilla. Merkkivalot ilmaisevat hälytyksen sekä varoittimen erilaiset virhetilat. Ilmaisimessa on testauspainike paikallista toiminnan testausta varten.

Ilmaisina on hyväksytty EN 14604 mukaisesti.

Tekniset tiedot	
<b>Palovaroitin ORIGIN LoRaWAN</b>	
Käyttäjännite	Kiinteät paristot, ei vaihdettavissa
Suunniteltu käyttöikä / Valmistajan takuu	10 vuotta / 5 vuotta
Sensorit	Savu
<b>Langaton tiedonsiirto</b>	
Protokolla	LoRaWAN
Taajuus	868 MHz
<b>Ominaisuudet</b>	
Mitat / paino	105 x 105 x 35 mm / 150 g
Käyttöympäristö	Sisätilat. Käyttölämpötila: -10°C to +50°C
Ilmankosteus	0-99% RH (ei kondensoiva)



**Saint-Gobain PAM Finland Oy**

Merstolantie 16, 29200 Harjavalta • Finland  
Tel. +358 (0)207 424 600 • info.pamline@saint-gobain.com • www.pamline.fi  
VAT FI3298511